



Ficha técnica de producto

FILM AUTOMÁTICA 30 MY 500 MM TR	
Referencia interna: 41	
Film automática extensible de 30 my para el correcto enfardado y paletizado de la mercancía.	
Espesor (my):	30
Ancho de bobina (mm):	500
Color:	Transparente, Blanco, Negro y Azul
Diámetro interior (mm):	76
Diámetro exterior (mm):	210
Peso por bobina (kg):	16 aprox.
Peso del mandril (kg):	1.8 aprox.
Metros por bobina (m):	1342 aprox.
Bobinas por palet:	69
Dimensiones del palet (cm):	100 x 120 x 170cm

PROPIEDADES FÍSICAS				
	Unidad	Método	Tolerancia	Valor testeado
Anchura	mm	Interno	500 + 2 / - 0	500 – 502
Grosor	my	Interno	23 + / - 5%	29 – 31
GSM	g / cm ²	Interno	27.6+ / - 5%	26 – 28
Rendimiento	m ² / kg	Interno	36.23 + / - 5%	37.0

D

PROPIEDADES MECÁNICAS					
		Unidad	Método	Tolerancia	Valor testeado
Resistencia a la tensión	MD	kg / cm ²	ASTM D-882	100 + / - 5%	97
	TD			68 + / - 5%	65
Resistencia a la rotura	MD	kg / cm ²	ASTM D-882	340 min.	380 - 430
	TD			260 min.	270 - 280
Alargamiento a la rotura	MD	%	ASTM D-882	650 min.	660 - 680
	TD			800 min.	800 - 820
Resistencia al desgarre	MD	gm	ASTM D-1922	180 min.	180 – 185
	TD			500 min.	450 – 480
Fuerza de adherencia		N	ASTM D-5458	1	0.8 – 1.1
Fuerza de punción		N	Interno	90 min.	90
Último estiramiento		%	Interno	150 max.	150